



รับประกันคุณภาพ  
ระดับสากล-บริษัท

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ดำเนินการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร  
ISO 9001 : 2016



**GET IT NOW!!**  
**SUPER HOT**  
**จ๊ว แต่ จ๊ว**

ขนาดเล็ก | ยกระดับใบอนุญาตพกพา



**SPECIFICATIONS**

- 160 CHANNELS, 40 FREE MEMORIES
- 214 CODES OF DCS
- 51 GROUPS OF CTCSS
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- ROGER BEEP SOUND (ROGER)
- SCRAMBLER FUNCTION
- DUPLEX FUNCTION
- PASSWORD PROTECTION
- TIME-OUT TIMER (TOT)



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



SCRAMBLER FUNCTION



BATTERY 1500 mAh.



SET UP NAME



VOX SENSITIVITY

# ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)  
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบทีมรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ ตรวจเช็คสภาพสินค้าได้ทันที



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำสินค้า ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวก สิ้นค้าส่ง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่โปรดหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมเฉพาะที่โปรด ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าส่งออกท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์บริการเคลื่อนที่หรือรถซ่อม ที่ท่านในที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

## SPECIFICATION (D2452 Plus)

## Accessories For : D2452 Plus

### GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5 ppm (-20 °C to + 50 °C)
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
POWER SUPPLY REQUIERMENT	3.7 V DC.
CURRENT STAND-BY	20 mA.
DIMENSIONS	96 x 58 x 32 mm. (H x W x D)



Battery 1500 mAh.



Desktop Charger



Adapter



Antenna



Small Talk



Belt Clip

### TRANSMITTER

OUTPUT POWER	Hi : 0.5W/Lo : 0.1W.
SUPRIOUS RADIATION	63 dB.
ADJACENT CHANNEL POWER	<-63 dBm.
MAX. FREQUENCY DEVIATION	+/-2.5 KHz.
TX DISTORTION	<5%

### RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25 $\mu$ V at 12 dB. / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158 $\mu$ V.
SELECTIVITY	-65 dBm.
INTERMODULATION	65 dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>500 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% at 8 Ohm Speaker



Hand Strap



User's Manual



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด  
ดู ปตท. 10 ปตท. พหลโยธิน  
จ. นครปฐม 73170  
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.  
หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆได้ที่

☎ : 098-282-8374

🌐 : www.tccom.co.th

📘 : SPENDERCLUB

📺 : @SPENDERCLUB